

Vive la experiencia

**LACASA**

**COMPAÑÍA MINERA LUREN S.A.**

Ventas: Calle Coronel Inclán N° 235 Of. 311,  
Miraflores - Telf.: 711 8702 - 711 8703  
Planta: Antigua Panamericana Sur  
Km. 23.5 V.E.S. Telf.: 711 8700



www.lacasa.com.pe

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PLACAS SÍLICO CALCÁREAS CON CANAL

Cumple con la norma técnica de albañilería E.070  
del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Placas	P-10	P-12	P-14
			
Ancho (cm)	10.0	12.0	14.0
Largo (cm)	50.0		
Altura (cm)	25.0		
Unidades por m <sup>2</sup> (sin mermas)	8.0		
Alabeo	No presenta		
Peso (kg)	18.4	23.1	24.0
% de área de vacíos	25.0	21.0	29.0
Perforaciones	N°		
	Ø (cm)		
	5 x 7	5 x 7	7.5
Unidad de albañilería	Unidad alveolar clase "P"		
Resistencia mínima a compresión	120 Kg/m <sup>2</sup>		
Densidad	1900 Kg/m <sup>3</sup>		
Succión	10 – 30 gr		
Absorción máxima	10 – 14 %		
Resistencia a la intemperie	Muy buena		
Riesgo de eflorescencia	No eflorescido		
Color natural	Blanco grisáceo		

Placas			Muro simple		
			P-10	P-12	P-14
Mínima Resistencia al fuego	Totalmente lleno	Clase	F-120	F-180	F240
		Horas	2.0	3.0	4.0
Índice de reducción acústica		dBa	46.0	49.0	48.0

Los valores de los muros TOTALMENTE LLENOS consideran los 4 alvéolos llenos de concreto líquido.